

DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, DUSCHWANNEN NACH MASS, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN, BARRIEREFREIE LÖSUNGEN, BARRIEREFREIE DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	UDQ1290SQI2MV
Breite	900 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1200 mm
Gewicht	29,8 kg
Beschreibung	<p>Aufmaß für flächenbündige Installation</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Ablaufleistung: 48 l/ min, Für geschnittene Modelle bitte das genaue Maß in mm angeben, siehe Bestellformular Seite #Pages., Der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar., Die Quaryl Duschwannen werden ausschließlich im Werk zugeschnitten.</p> <p>Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1200 x 900 x 40 mm; Quaryl®; Aufmaß für flächenbündige Installation; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste.; Nicht im Lieferumfang.: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser: 90 mm; Technische Informationen.: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Ablaufleistung: 48 l/ min, **Für geschnittene Modelle bitte das genaue Maß in mm angeben, siehe Bestellformular Seite #Pages., Der graue Bereich in der technischen Zeichnung stellt den schneidbaren Bereich dar., Die Quaryl Duschwannen werden ausschließlich im Werk zugeschnitten.**

FARBEN

Anthracite	UDQ1290SQI2MV-1S	4051202456825
Crème	UDQ1290SQI2MV-2S	4051202458034
Grey	UDQ1290SQI2MV-3S	4051202459246
Brown	UDQ1290SQI2MV-4S	4051202460457
Stone White	UDQ1290SQI2MV-RW	4051202851668