

DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION



Modell	UDQ1710SQI2LV
Breite	1000 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1700 mm
Gewicht	49 kg
Beschreibung	<p>Eck-Einbau links gegen Wand Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quarry-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite. Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten! Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1700 x 1000 x 40 mm; Quaryl®; Eck-Einbau links gegen Wand; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/ Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.**; Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten.

FARBEN

Grey	UDQ1710SQI2LV-3S	4051202458904
Anthracite	UDQ1710SQI2LV-1S	4051202456481
Crème	UDQ1710SQI2LV-2S	4051202457693
Stone White	UDQ1710SQI2LV-RW	4051202852214
Brown	UDQ1710SQI2LV-4S	4051202460112

UDQ1710SQI2LV

SQUARO INFINITY
UDQ1710SQI2L

Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions on the actual production
 product may differ from the dimensions on
 product or drawing and not be accepted.

